






Lanksti dvisluoksnė kaminų sistema: TecnoFlex 0,12 mm

Gaminio pavadinimas su pav./ Product name and picture		vidinis skersmuo Ø, mm	100	120	150	180	200	250
		išorinis skersmuo Ø, mm	107	127	157	187	207	257
LT Lankstus vamzdis 	svoris, Kg/m	1,01	1,18	1,56	1,86	1,98	2,5	
	kaina Lt, be PVM / 1m	73,41	86,74	108,72	129,22	142,25	169,60	
	kaina Lt, su PVM / 1m	88,83	104,96	131,56	156,35	172,12	205,22	
LT Perėjimas Prima Plus į Tecnoflex 	svoris, kg	0,217	0,261	0,325	0,39	0,433	0,573	
	naudingas ilgis mm	80	80	80	80	80	80	
	kaina Lt, be PVM	32,40	34,84	39,48	43,30	45,52	55,86	
	komplekto kaina Lt, su PVM	39,21	42,16	47,77	52,39	55,08	67,59	
LT Perėjimas Tecnoflex į Prima Plus 	svoris, kg	0,217	0,261	0,325	0,39	0,433	0,573	
	naudingas ilgis mm	80	80	80	80	80	80	
	kaina Lt, be PVM	32,48	34,92	39,56	43,38	45,60	56,02	
	komplekto kaina Lt, su PVM	39,30	42,25	47,86	52,49	55,17	67,78	
LT Perėjimas Tecnoflex į Tecnoflex 	svoris, kg	0,306	0,382	0,458	0,549	0,61	0,807	
	naudingas ilgis mm	40	40	40	40	40	40	
	kaina Lt, be PVM	45,75	49,79	55,84	61,21	65,61	77,17	
	komplekto kaina Lt, su PVM	55,35	60,25	67,57	74,07	79,39	93,38	
LT Tvirtinimas prie mūro 	svoris, kg	0,29	0,31	0,33	0,36	0,38	0,42	
	kaina Lt, be PVM	42,71	39,04	46,14	47,00	47,23	49,33	
	komplekto kaina Lt, su PVM	51,67	47,24	55,83	56,87	57,15	59,69	

Schiedel TecnoFlex galima eksploatuoti su visų tipų katilais ir kuro rūšimis.
EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50012 G ir EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50012 O



sandėliuojame

29 ŠALYS VIENAS TIKSLAS – SUKURTI VERTE JŪSŲ GYVENIMUI!

WWW.SCHIEDEL.LT